

Acedin Web 2015

Standaard vochtwater voor coldset drukken

Eigenschappen


- Geschikt voor zacht tot middelhard water
- Dosering: 2-3%
- Aanbevolen pH-waarde: 4,8 – 5,2
- Goedgekeurd door de voornaamste persfabrikanten
- Dichtheid: 1,065 g/ml
- Kleur: groen
- Geschikt voor alle vochtsystemen

Gebruiksaanwijzing

- Reinig het vochtcircuit voor gebruik van vochtwater
- Stel de dosering correct in
- Na het reinigen van het circuit, controleer de pH en geleidbaarheid met de instructie van de fabrikant

Verpakking

- 27-kg can
- 230-kg vat
- 1050-kg container



Kenmerken en voordelen

Snelle opstart

- Reduceert papier inschiet
- Kostenbesparend

Stabiele inkt/water balans

- Stabiele drukkwaliteit
- Geen over-emulsie
- Brede inkt-waterbalans

Sterke buffer

- Gegarandeerde stabiele pH-waarde met variërende waterkwaliteiten en verschillende papiertypes

Verhoogde corrosiebescherming

- Voorkomt corrosie
- Langere levensduur van de pers

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35 °C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

