

EcoDry

Kobaltvrij droogadditief voor het vochtwater

Eigenschappen

- Densiteit: 1,060 g/ml
- Dosering: 1,5 – 2,0%
- Vloeibare droogstof
- pH-waarde: 5
- Geschikt voor conventionele inkten
- Effectief bij slecht absorberende substraten
- Geschikt voor sheetfed

Gebruiksaanwijzing

- Direct toevoegen aan het kant-en-klaar gemixte vochtwater
- Aanbevolen dosering: 1,5 – 2,0%

Verpakking

- 1-liter flacon / 12 flacons in doos

Kenmerken en Voordelen

Universeel in gebruik

- Geschikt met alle vochtwateradditieven

Snellere droging van de inkt

- Verbetert droging op slecht absorberende substraten
- Verbetert de schuurvastheid, in het bijzonder op matgestreken papierkwaliteiten

Transport en opslag

- Bescherm het product tegen extreme weersomstandigheden
- Niet opslaan bij temperaturen boven 35°C of beneden -10°C
- Neem alle voorzorgsmaatregelen zodat eventuele lekkage geen schade toebrengt aan het milieu

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

