

# PerfectFount FSX-300

Vochtwateradditief voor IPA-vrij drukken in de vellenoffset

## Eigenschappen

- One-step vochtwater voor vellen en rotatie offset
- Bevat een sterk anti-opbouw additief en een uitstekende plaatbevochtiger
- Geschikt voor alcoholvrij drukken
- Sterk buffersysteem met een snelle schone opstart
- Zonder 2-Butoxyethanol
- Isega goedgekeurd

## Gebruiksaanwijzing

- Reinig het vochtstelsel altijd voor het vervangen van het vochtwater
- Voeg 4%-5% additief toe aan het water voor het verkrijgen van een pH-waarde van 4,2 – 4,4
- Zodra het optimale niveau bepaald is, dient de geleidbaarheid te worden gemeten. Deze meetwaarde dient als referentie bij het bereiden van nieuwe vochtwatermengsels.

## Specificaties

- Vlampunt: 100 °C TCC
- VOC: 1,27 gr/ltr
- Geur: mild
- Kleur: Blauw-groen
- Geleidbaarheid: 577 µS per 1% + water



## Voordelen

- Vermindert oppervlaktespanning
- Unieke anti-opbouw additieven toegevoegd aan de formule
- Geschikt voor CTP platen en continue vochtssystemen
- Speciaal ontwikkeld voor snelle vellen-en rotatiepersen
- Sterk, unieke buffer tegen kalkopbouw

## Classificatie

- Gezondheid: 1
- Brandbaarheid: 0
- Reactiviteit: 0
- persoonlijke bescherming: B

## Verpakking

- 21-kilo can
- 200-liter vat
- 1000-liter container

## Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur.
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35°C en direct zonlicht

## Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: [order@beijersbergen.com](mailto:order@beijersbergen.com)



We dare to care  
Without greenwashing