

Prisco Webfount 550

Vochtwateradditief voor IPA-vrij drukken in de heatset

Eigenschappen

- Vochtwateradditief voor heatset
- Dosering: 4 - 5,5%
- IPA-dosering: 0 - 5%
- Geschikt voor zacht tot middelhard water
- Aanbevolen pH-waarde: 3,6 – 4,1
- Vochtwater voor IPA-vrij drukken
- Geschikt voor alle vochtsystemen

Gebruiksaanwijzing

- Voeg 4% - 5,5% additief toe aan het water voor het verkrijgen van een pH-waarde van 3,6 – 4,1
- Zodra het optimale niveau bepaald is, dient de geleidbaarheid te worden gemeten. Deze meetwaarde dient als referentie bij het bereiden van nieuwe vochtwatermengsels.

Voordelen

- Geschikt voor de meeste CTP-platen
- Elimineert afzettingen op de tegendruk
- Voorkomt schimmelvorming
- Gebruik van alcohol overbodig
- Voorkomt kalkafzettingen

Verpakking

- 25-liter can
- 200-liter vat
- 1000-liter container

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur.
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35°C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com



Prisco[®]