

Acedin Plano DH 2010

Standaard vochtwater voor de vellenoffset

Eigenschappen

- Geschikt voor hard water
- Dosering: 2-3%
- IPA-dosering: 5-10%
- Geschikt voor conventionele inkt
- Aanbevolen pH-waarde: 4,8 – 5,2
- Dichtheid: 1,112 g/ml
- Kleur: blauw

Gebruiksaanwijzing

- Reinig het vochtcircuit voor gebruik van vochtwater
- Stel de dosering correct in
- Na het reinigen van het circuit, controleer de pH en geleidbaarheid met de instructie van de fabrikant

Verpakking

- 27-kg can
- 230-kg vat
- 1100-kg container

Kenmerken en voordelen

Sterke buffer

- Gegarandeerde stabiele pH-waarde met variërende waterkwaliteiten en verschillende papiertypes

Stabiele inkt/water balans

- Stabiele drukkwaliteit
- Geen over-emulsie
- Brede inkt-waterbalans

Snelle opstart

- Reduceert papier inschiet
- Kostenbesparend

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35 °C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

