

PerfectCoat LDX-2215 Silk

Zijdeglans dispersielak voor dubbelzijdige toepassing

Toepassing

Zijdeglans dispersielak voor dubbelzijdige toepassing, geschikt voor een breed assortiment substraten.

Deze lak is sneldrogend, heeft een goede schuurvastheid en geschikt voor nadien lakken met een UV-lak (test vooraf aanbevolen).

Geschikt voor voedselverpakkingen bij een volledig droge film.

Eigenschappen

- Snel drogend
- Geurarm
- Goede schuurvastheid
- Snel weerdrukken
- Flexibel
- Geschikt voor papier en karton
- Geschikt voor alle beschikbare lakunits

Algemene gegevens

Viscositeit:	40-60 sec / DIN4 20°C
Vorm:	vloeibaar
Kleur:	wit
Dichtheid:	1.00 – 1.08 g/cm ³

Opmerkingen

- Voor gebruik goed roeren
- Bescherm tegen vorst
- Aanbevolen temperatuur bij opslag 10-25 °C
- In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar
- Gebruik inkten in overeenstemming met DIN16524/25 (alkali, solvent en spiritus bestendig)
- Verdun met water wanneer nodig

Verpakking

- 20-kg can
- 125-kg vat
- 1000-kg IBC

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per email: order@beijersbergen.com

