

PerfectCoat LDX-5500 Super Gloss

Superhoogglans dispersielak voor enkelzijdige toepassing

Algemene informatie

Superhoogglans dispersielak voor enkelzijdige toepassing, een verlengde uitleg is aanbevolen.

Deze lak heeft goede slipeigenschappen en een uitstekende schuurvastheid.

Technische gegevens

Glans	62-67° (60° hoek/4 micron)
Viscositeit	35-40
Vaste stoffengehalte	42
Specifieke dichtheid	1.03
pH	7.9

Verpakking

- 25-kg can
- 125-kg vat
- 1000-kg IBC



Eigenschappen

Onderstaande technische gegevens zijn ter indicatie, daar het eindresultaat sterk afhankelijk is van het substraat alsmede verwerkmethode / - apparatuur.

0= LAAG / 10 = HOOG

Adhesie	6
Flexibiliteit	6
Hittebestendigheid	4
Geur	2
Slijp	5
Waterresistentie	5
Vetresistentie	3
Setting / Droogsnelheid	4
Verlijmbaarheid	7
Overdrukbaarheid / Foliepregen	7
Blockweerstand	5
Chemicaliën / Alcoholresistentie	3

Opmerkingen

- Voor gebruik goed roeren
- Bescherm tegen vorst
- Aanbevolen temperatuur bij opslag 10-25 °C
- In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar
- Gebruik inkten in overeenstemming met DIN16524/25 (alkali, solvent en spiritus bestendig)
- Verdun met water wanneer nodig

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per email: order@beijersbergen.com