

PerfectCoat LDX-6315 UV-Primer Neutral

Neutrale primerlak voor dubbelzijdige toepassing

Toepassing

Neutrale primerlak voor dubbelzijdige toepassing, geschikt voor een breed assortiment substraten, inclusief papierkwaliteiten met een laag gramsgewicht (low curl)

Deze lak is sneldrogend, heeft een goede schuurvastheid en geschikt voor nadien lakken met een UV-lak of folielaminaat (test vooraf aanbevolen).

Eigenschappen

- Snel drogend
- Geurarm
- Low curl
- Goede schuurvastheid
- Snel weerdrukken
- Flexibel
- Geschikt voor papier en karton
- Geschikt voor alle beschikbare lakunits

Algemene gegevens

Viscositeit: 40-60 sec / DIN4 20 °C
Vorm: vloeibaar
Kleur: wit
Dichtheid: 1.00 – 1.08 g/cm³

Opmerkingen

- Voor gebruik goed roeren
- Bescherm tegen vorst
- Aanbevolen temperatuur bij opslag 10-25 °C
- In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar
- Gebruik inkten in overeenstemming met DIN16524/25 (alkali, solvent en spiritus bestendig)
- Verdun met water wanneer nodig

Verpakking

- 20-kg can
- 125-kg vat
- 1000-kg IBC

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per email: order@beijersbergen.com

