

PerfectCoat LDX-7250 Water Repellent Emulsion

Waterafstotende glanslak

Algemene informatie

PerfectCoat LDX-7250 is een medium drogende lak met een redelijke glans. De volledig gedroogde laklaag vormt een uitstekende waterafstotende barrière. De PerfectCoat LDX-7250 is geschikt voor hoge druksnelheden als ook voor dubbelzijdig lakken.

Toepassingen

Aanbevolen lak gewicht 4 – 8 grams/m² (nat)
Geschikt voor papier (125 grams) en karton
Geschikt voor dubbelzijdige toepassing
Geschikt voor conventioneel 2-rollen systeem en anilox

Technische gegevens

Viscositeit	45-55 sec DIN4 @ 20 °C
Vaste stoffengehalte	36 – 44%
Film gewicht	1.00 – 1.08 g/cm ³
Hittebestendigheid	110 °C Face-to-Face

Verpakking

- 25-kg can
- 125-kg vat
- 1000-kg IBC



Eigenschappen

Onderstaande technische gegevens zijn ter indicatie, daar het eindresultaat sterk afhankelijk is van het substraat alsmede verwerkingsmethode / - apparatuur.

0 = LAAG / 10 = HOOG

Glans	7
Slip	5
Schuurvastheid	4
Setting / Droogsnelheid	4
Verlijmbaarheid	1
Blockweerstand	4

Opmerkingen

- Voor gebruik goed roeren
- Bescherm tegen vorst
- Aanbevolen temperatuur bij opslag 10-25 °C
- In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar
- Gebruik inkten in overeenstemming met DIN16524/25 (alkali, solvent en spiritus bestendig)
- Verdun met water wanneer nodig

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per email: order@beijersbergen.com