

PerfectPack LXO Plus

Compressibele onderdoek voor lakplaten


Productinformatie

Het gebruik van een compressibele ondervulling is noodzakelijk bij het gebruik van lakplaten, daar lakplaten zelf geen compressibele laag hebben.

Toch dient de lakvorm compressibel te zijn, daar bij het lakkeren de drukspanning zo laag mogelijk gehouden dient te worden. Met een harde, niet compressibele, ondervulling zal de drukspanning te hoog zijn, wat een negatieve invloed heeft op de lakoverdracht.

De compressibele ondervulling PerfectPack LXO Plus heeft een uitstekende deukherstellendheid en een lange levensduur door zijn hoge mechanische bestendigheid.

PerfectPack LXO Plus is vervaardigd uit rubber en heeft een hardheid van 40-45°. De veerkracht en het elastisch gedrag zijn superieur in vergelijking met de compressibiliteit van een rubberdoek, vervaardigd uit gesloten microcellen.



Gebruiksaanwijzing

De niet zelfklevende versie van PerfectPack LXO Plus wordt aangebracht op dezelfde wijze als gekalibreerd onderlegkarton.

De zelfklevende versie wordt op de volgende wijze geïnstalleerd:

- Reinig en ontvet de cilinder
- Verwijder 15-20 cm van de zelfklevende rug van de PerfectPack LXO Plus aan de zijde van de grijpers.
- Verkleef de PerfectPack LXO Plus aan de kant van de grijpers
- Verwijder hierna gedeelte voor gedeelte de zelfklevende rug en wrijf ondertussen het onderdoek aan vanuit het midden naar de zijkanten om luchtbubbel te vermijden.

Leverbare diktes

- 0,64 mm
- 1,00 mm
- 1,30 mm
- 1,45 mm
- 1,95 mm
- 2,10 mm

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per mail: order@beijersbergen.com