

# PerfectSeal UVX-4550 UV FB Primer

UV-primer voor dubbelzijdig vernissen

## Toepassing

PerfectSeal UVX-4550 UV FB Primer is een UV uithardende vernis met goede reactiviteit voor gebruik via het inktwerk in de vellenoffset.

Deze vernis kan in-line over conventionele en UV-inkten worden aangebracht. De vernis kan worden gebruikt voor kunststof substraten (test aanbevolen), karton en commerciële afdrucken.

Na volledige doorharding heeft de PerfectSeal UVX-4550 een lage geur.

Deze vernis wordt niet aanbevolen voor voedselverpakkingen en toepassing op gevoelige verpakkingen, tests worden aanbevolen voor volledige geschiktheid. Optimale eigenschappen worden verkregen 24 uur na het drukken.

- Aanbevolen opbrengst: 2-4 gr/m<sup>2</sup> (nat)
- Geschikt voor papier (>125gr) en karton
- Geschikt voor dubbelzijdig vernissen

## Algemene gegevens

Viscositeit: N/A  
Vorm: bruinachtig, vloeibaar  
Dichtheid: 1.05 – 1.15 g/cm<sup>3</sup>



## Eigenschappen

Glans	7	(1 mat–10 hoogste glans)
Snelheid uitharding	4	
Slip	5	
Schuurvastheid	5	
Verlijmbaarheid	4	
Blockweerstand	5	(test aanbevolen)
Oplosmiddelbestendig	3	(test aanbevolen)

(1 = laag / 5 = hoog)

## Opmerkingen

- Bescherm tegen vorst, extreme hitte en direct zonlicht
- Aanbevolen temperatuur bij opslag 15-25 °C
- In gesloten verpakking 8 maanden houdbaar
- Gebruik inkten in overeenstemming met DIN16524/25 (alkali, solvent en spiritus bestendig)

## Verpakking

- 10-kg emmer

## Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 455 75 01  
Per mail: [order@beijersbergen.com](mailto:order@beijersbergen.com)