

# Varnish Retarder

Vertrager voor inktwerklakken en in-line lakunit

## Eigenschappen

- Mix van oplosmiddelen
- Hoog vlampunt
- Trage verdamping
- Watermengbaar
- Vlampunt: 105°C

## Gebruiksaanwijzing

- **Inktwerklak:**  
Varnish Retarder voor de start met een poetsdoek op het rubberdoek aanbrengen. In geval van langere stops het rubberdoek en de rollen met Varnish Retarder besproeien. Voor het sproeien met 50% water verdunnen. Varnish Retarder **niet** gebruiken voor polymeerplaten en voor andere plastic materialen. In deze gevallen kunt u beter gebruik maken van Varnish Remover.
- **In-line lakunit:**  
Voeg wanneer noodzakelijk maximaal 1% Varnish Retarder toe aan de dispersielak om de droging te vertragen. Niet bedoeld voor regelmatig gebruik.

## Kenmerken en voordelen

### Voor inktwerklakken

- Opstartmiddel
- Ververst de inktwerklak

### Voor in-line lakunit

- Vertraagt droging

## Verpakking

- 1-liter flacon / 12 flacons in doos

## Transport en opslag

- Bescherm het product tegen extreme weersomstandigheden
- Niet opslaan bij temperaturen boven 35°C of beneden -10°C
- Neem alle voorzorgsmaatregelen zodat eventuele lekkage geen schade toebrengt aan het milieu

## Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: [order@beijersbergen.com](mailto:order@beijersbergen.com)

