

WB Coat IDV 2100 G

Watergedragen glanslak voor verwerking via het inktwerk

Eigenschappen

- Voor karton en papier
- Geschikt voor dubbelzijdige applicaties na voldoende droogtijd
- Goede weerstand tegen stapelblokvorming
- Goede schuurvastheid
- Schuurvastheid: > 300 double rub (Prüfbau Quartant)
- Hittebestendigheid: tot 140°C tegen MS-folie (1 bar / 1 sec)
- Met geschikte dispersielijm, testen noodzakelijk

Gebruiksaanwijzing

- Raadpleeg voor gebruik de algemene verwerking tips voor inktwerklakken
- Goed schudden voor gebruik
- Verdunnen: niet aanbevolen
- Reiniging: met water of dispersielakreiniger
- Gebruik alleen inkt in overeenstemming met DIN 16524/25 (alkaline, solvent en spiritus bestendig)

Voordelen

- Buitengewone glans
- Langere verwerkingstijd op de rollen
- Snelle droging op het substraat

Verpakking

- 10-kg can

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur.
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35°C en direct zonlicht
- Houdbaarheid: 6 maanden na productie

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

